











Esthétique Confort Sécurité

Facilite l'entretien de la piscine Simplicité d'utilisation Economie de produits de traitement







Couverture Immergée moteur dans l'axe



La couverture immergée avec moteur dans l'axe apporte la réponse à tous ceux qui souhaitent une couverture automatique avec une parfaite intégration à l'environnement tout en respectant les normes de sécurité. Esthétique, élégant et silencieux, c'est un système idéal pour piscine existante ou à construire.

MECANISME

- Moteur étanche 24 volts courant continu avec capteur de fins de courses intégré
- Puissance moteur 150, 250 et 500 Nm selon dimensions
- Axe en aluminium anodisé Ø 140, 156 ou 205 mm
- Flasques supports d'axe en acier inoxydable 316 L
- Coffret de commande électronique avec fins de courses
- Contacteur mural à clef 3 positions
- Boulonnerie et visserie acier inoxydable A4
- Boite de connection IP67 avec gel d'étanchéité
- Contacteurs auxiliaires pour électrolyseurs (en série sur tous les modèles)





Support de cloison Ontion : Cloison de séparation PVC

> Flasques démontables sans retrait de la

Coffret connecté disponible en option

Boîtier de connexion

> Conforme à partir de 2m

Margelle en retrait de 3

cm pour appui caillebotis

Anales vifs

conseillés

margelle, idéal pour le remplacement d'un liner

Poutrelle

et boîtier support

Exemple avec cloison de séparation en PVC et flasques montées sur supports plats fixés sur l'arase

Contrepoids tubulaire





Les poutrelles servent à soutenir les caillebotis recouvrant la fosse d'enroulement de la couverture.

CARACTÉRISTIQUES

- · Aluminium anodisé thermolaqué (Laquages spéciaux : nous consulter)
- Boîtiers règlables ou fixes
- Console antiflexion obligatoire à partir de 6 ml pour les poutrelles 120x100 et 4 ml les poutrelles 80x100
- 3 coloris au choix
- · Poutres Inox brut ou laqué sur demande








Les immergées moteur en fosse sèche



esthétisme, confort et sécurité dans un environnement préservé. Le moteur est à l'extérieur de la piscine et l'étanchéité entre le logement du moteur et la piscine est assurée par une traversée de paroi étanche. Ce système offre l'avantage d'un accès facile au moteur de la couverture lors des opérations de maintenance.

MECANISME

- Moteurs étanches 24 volts courant continu, 120, 250 et 500 Nm avec capteur optique de fins de courses intégré
- Axe en aluminium anodisé, 140, 156 et 205 mm avec attaches inox du tablier réglables
- Traversée de paroi étanche : compatible avec revêtement liner.
- Coffret de commande électronique avec fins de courses
- Contacteur mural à clef 3 positions
- Boulonnerie et visserie acier inoxydable A4
- Boite de connexion IP67 avec gel d'étanchéité
- Contacts auxiliaires pour électrolyseurs en série sur tous les modèles



Coupe moteur en fosse sèche : principe d'intégration

pour actionner la couverture

› Conforme à partir de 2m



Caillebotis

Touche finale de votre piscine, le caillebotis permet d'obturer la fosse d'enroulement de la couverture.

CARACTÉRISTIQUES

- Large choix de coloris et de matériaux:
 - PVC renforcé, traité anti-tâches et anti-UV
 - Bois exotique
- · Modules coupés sur mesures ou en dimensions standards







PVC Sable

PVC Gris



Cloisons de séparation

La cloison assure une séparation efficace et normalisée entre le mécanisme d'enroulement et les baigneurs.



CARACTÉRISTIQUES

- Planches en profilé PVC renforcé à assembler sur site
- · largeur 250 mm, épaisseur 32 mm et double renfort "sandwich" intérieur et extérieur
- Vérins latéraux réglables pour le maintien de la cloison







Gris

LES PRODUITS

- Esthétique, parfaite intégration au bassin
- Large choix de coloris





- Esthétique et économique
- Installation rapide, idéale pour piscine existante
- Livrée assemblée prête à poser





5 choix de coloris

Le tablier, composé de lames et de bouchons, est l'élément esthétique de la couverture. Sa forme, sa finition et sa couleur sont déterminants pour sa parfaite intégration dans l'environnement de la piscine.



LES PRODUITS

- > Traitement anti-tâches et anti-UV
- > Résistance aux chocs
- > Conformité norme NF P90-308
- > Esthétique
- > Etanchéité garantie 3 ans



Formes & Finitions

► Roman

Formes





Finitions



Découpe équerre :



Ailettes découpées : rapport qualité / prix



- > Précision de l'exécution sur mesures
- › Adaptation à toute forme spéciale



Attaches EASY clip



Easy clip allie esthétique et sécurité. Le choix de couleurs se fait en harmonie avec le revêtement de la piscine et de la couleur du tablier. Les attaches doivent être en nombre suffisant et positionnées par rapport à la taille et à la configuration du bassin.



Blanc

Rectangle





LES PRODUITS

- > Esthétique, discret
- > Ergonomique : réversible droite-gauche
- > Facilité d'utilisation
- > Sangles lavables
- Matériaux anti-corrosion

Une couverture de sécurité pour piscine est destinée à empêcher l'accès à la piscine aux enfants de moins de cinq ans. Les couvertures automatiques Aqualife by Maytronics sont conformes à la norme NF P 90-308. Période d'utilisation : toutes saisons. Temps de manœuvre estimé moyen (bassin 8 x 4 m) en fermeture et ouverture : 3 minutes. Manœuvre réalisable par une seule personne adulte et responsable, ayant pour l'effectuer, une vue totale de la piscine. Pour la meilleure réalisation de la couverture automatique et afin que celle-ci présente toutes les caractéristiques sécuritaires, il est indispensable de fournir à Aqualife un plan du bassin avec un relevé rigoureux des cotes prises tous les mètres dans la largeur et dans la longueur du bassin afin que l'espace entre l'intérieur du bassin et le volet soit inférieur à 70mm. Garanties : l'ensemble des éléments constitutifs de la couverture automatique est garanti 3 ans. Les lames PVC et les sangles de sécurité sont garanties 3 ans.

Aucun dispositif ne se substitue à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeurent le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.



Votre revendeur

Maytronics France - ZI ATHELIA IV 163 avenue des Tamaris - 13600 La Ciotat Tél.: +33 (0)4 42 98 14 90 - Fax: +33 (0)4 42 08 64 46 contact@maytronics.fr - www.maytronics.fr